

**Leistungserklärung**  
**Nr. GFA HSW – 25**  
**gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011**

**für die Produktgruppe**  
**Gesteinskörnung für Asphalt**

**1.+2. Kenncode des Produkttypes und Materialnummer gemäß Artikel 11 Absatz 4**

**EN 13043: 2013-08**

| Lieferkörnung | Material-Nr. | Lieferkörnung | Material-Nr. |
|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Füller        | 400063       | 5/11          | 405110       |
| 0/2           | 400020       | 5/22          | 405220       |
| 0/5           | 400050       | 8/11          | 408110       |
| 2/5           | 402050       | 8/16          | 408160       |
| 2/8           | 402080       | 11/16         | 411160       |
| 2/11          | 402110       | 16/22         | 416220       |
| 2/16          | 402160       | 16/32         | 416320       |
| 5/8           | 405080       | 22/32         | 422320       |
|               |              | 32/45         | 432450       |
|               |              |               |              |

**3. Verwendungszweck des Bauproduktes**

Gesteinskörnungen zur Herstellung von Asphalt und Oberflächenbehandlungen

**4. Hersteller des Bauproduktes**

Hartsteinwerke Kleinschönberg GmbH  
Meßweg 1  
01665 Klipphausen

Werk: Kleinschönberg-Wustliche

**5. Bevollmächtigter des Herstellers**

Nicht relevant

**6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**

System 2+

**7. notifizierte Stelle:**

bup Zert GmbH  
Köpenicker Landstraße 280, 12437 Berlin  
Kenn-Nr.: 2516

Die notifizierte Stelle hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der Werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und das Zertifikat mit der Register-Nr:  
2516-CPR-1015-010-13043  
ausgestellt.

vom 11.01.2025

**8. Europäisch Technische Bewertung**

Nicht relevant

**9. Erklärte Leistung:**

Siehe Anlage 1

**10. Die erklärte Leistung der Produkte gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.**

**Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 4.**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Klipphausen, 28.06.2025

Hartsteinwerke Kleinschönberg GmbH  
Meißner  
01665 Klipphausen / Kleinschönberg  
Tel. 035204 40250  
Geschäftsführer

Anlagen:

Anlage 1 zur Leistungserklärung Nr. GFA HSW - 25 Erklärte Leistung der Produkte gemäß Punkt 9

Anlage 2 zur Leistungserklärung Nr. GFA HSW - 25 zusätzliche technische Angaben



**Zusätzliche technische Angaben zu der Produktgruppe Gesteinskörnungen Asphalt**

| Werkstypische Kornzusammensetzung von Füller und feinen Gesteinskörnungen<br>nach EN 13043: 2002 und TL Gestein-StB (Ausgabe 2004, Fassung 2007), Tabelle 4 |              |                                          |        |     |      |      |     |   |     |                        |  |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|--------|-----|------|------|-----|---|-----|------------------------|--|--------------------|
| Materialnr./<br>Korngruppe                                                                                                                                  | Soll/<br>Ist | Durchgang durch das Sieb (mm) in Masse-% |        |     |      |      |     |   |     | Toleranz-<br>kategorie |  |                    |
|                                                                                                                                                             |              | 0,063                                    | 0,125  | 0,5 | 1    | 2    | 2,8 | 4 | 5,6 |                        |  |                    |
| 400063                                                                                                                                                      | Soll         | 70-100                                   | 85-100 |     |      | 100  |     |   |     |                        |  |                    |
| 0/0,063                                                                                                                                                     | Ist          | 93,4                                     | 98,8   |     |      | 100  |     |   |     |                        |  |                    |
|                                                                                                                                                             |              |                                          |        |     |      |      |     |   |     |                        |  |                    |
| 400020<br>0/2                                                                                                                                               | Ist          | 4,8                                      |        |     | 56,9 | 95,1 |     |   |     |                        |  | G <sub>TC</sub> NR |

| Typischer Durchgang durch das Zwischensieb bei weitgestuften groben Gesteinskörnungen<br>nach EN 13043: 2002 und TL Gestein-StB (Ausgabe 2004, Fassung 2007), Tabelle 3 |                 |                                          |      |      |      |    |      |      |    |                        |                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------|------|------|----|------|------|----|------------------------|----------------------|--|
| Materialnr.                                                                                                                                                             | Korn-<br>gruppe | Durchgang durch das Sieb (mm) in Masse-% |      |      |      |    |      |      |    | Toleranz-<br>kategorie |                      |  |
|                                                                                                                                                                         |                 | 4                                        | 5,6  | 8    | 11,2 | 16 | 22,4 | 31,5 | 45 |                        |                      |  |
| 402080                                                                                                                                                                  | 2/8             | 25,0                                     |      |      |      |    |      |      |    |                        | G <sub>20/17,5</sub> |  |
| 402110                                                                                                                                                                  | 2/11            |                                          | 41,2 |      |      |    |      |      |    |                        | G <sub>20/17,5</sub> |  |
| 402160                                                                                                                                                                  | 2/16            |                                          |      | 52,1 |      |    |      |      |    |                        | G <sub>20/17,5</sub> |  |
| 405220                                                                                                                                                                  | 5/22            |                                          |      |      | 42,6 |    |      |      |    |                        | G <sub>20/17,5</sub> |  |